

Souprava pro kyslíkovou terapii 6-ti osob



Popis

Léčba kyslíkovou terapií pro šest jednotlivých pacientů u vícenásobné nehody. Kyslíková terapie pro šest pacientů najednou.

Se šesti nastavitelnými ovládacími prvky terapeutického průtoku 0-15 l/min a schopností ovládat automatický resuscitátor nebo resuscitátor požadovaného ventilu ze samotěsnícího výstupu DISS 9/16 na konci jednotky je flexibilita, kterou nabízí kompaktní multipacientská jednotka O-Two, která je bezkonkurenční

Jednotka O-Two pro více pacientů se připojuje k libovolnému regulátoru kyslíku s výstupem DISS 9/16, který dodává tlak 50 PSI, s výstupním průtokem 160 l/min.

Vlastnosti

- Celokovová konstrukce
- Šest individuálních nastavitelných ovládacích prvků terapeutického průtoku, z nichž každý poskytuje průtok 0-15 l/min
- Jeden samotěsnící vývod DISS 9/16 pro připojení automatického ventilátoru nebo požadovaného ventilu
- Měřič tlaku v dýchacích cestách pro vizuální sledování pacienta a nastavení ventilátoru.
- Standardní přívodní hadice o délce 25 stop umožňuje umístění jednotky tam, kde je potřeba.

- Obličejové masky s hadičkou

Specifikace jednotky pro více pacientů:

Vstupní tlak: 50 PSI

Provozní teplota: -18 °C až 50 °C (0 °F až 122 °F)

Skladovací teplota: -40 °C až 60 °C (-40 °F až 140 °F)

Relativní vlhkost pro skladování a provozní použití: 15 až 95 %

Vstupní připojení: 9/16 in DISS

Výstupní připojení: Samotěsnící výstup 9/16 in DISS

Rozsah terapeutického průtoku: 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 l/min

Hmotnost : (pouze jednotka pro více pacientů) cca 19,2 oz / cca 0,45 kg

Rozměry: cca 8,0" x 5,0" x 2,0" (cca 203 x 127 x 50 mm)