

SOF® Tourniquet - škrtidlo



Popis

Významné vlastnosti turniketu SOF®:

1) Funkční kompresní popruh

Kompletně přepracovaný popruh maximalizuje kompresi během procesu aplikace. Při skutečné šířce 1,5" (3,81cm) prochází funkční kompresní popruh robustní přezkou pro rychlé použití bez zasekávání a minimalizuje ztrátu tlaku v průběhu času po aplikaci.

2) Klín indikátoru vůle

Všitý do funkčního kompresního popruhu pod vratidlem. Kontrastní klín poskytuje vizuální potvrzení, že jste utáhli veškerou přebytečnou vůli z popruhu. Toto je kritický krok pro správnou aplikaci turniketu a výsledkem je méně rotací vratidla, potřebných k dosažení okluze.

3) Robustní přezka

Navrženo k odstranění přebytečné vůle jediným plynulým pohybem. Tvar přezky stabilizuje funkční kompresní popruh v jakémkoli úhlu záběru. Robustní přezka s pokročilým, lehkým kompozitním provedením s vynikající pevností oproti předchozím verzím.

NSN: 6515-01-696-4522

Pozoruhodné vlastnosti škrtidla SOF®:

1) Výkonná kompresní popruh

. Zesílený polyesterový popruh maximalizuje kompresi při aplikaci. Při skutečné šířce 1,5" (3,81cm) prochází funkční kompresní popruh robustní přezkou pro rychlé použití bez zasekávání a minimalizuje ztrátu tlaku v průběhu času po aplikaci.

2) Klínový indikátor vůle všitý do funkčního kompresního popruhu pod vratidlem.

Kontrastní klín nabízí vizuální potvrzení, že jste popruh odstranili veškerou přebytečnou vůli. Jedná se o kritický krok pro správnou aplikaci škrtidla, který vede k menšímu počtu otáček navijáku potřebných k dosažení okluze.

3) Robustní přezka

. Navržena tak, aby odstranila přebytečnou vůli jediným plynulým pohybem. Tvar přezky stabilizuje kompresní bandáž Performance Compression Band při jakémkoli úhlu. Rugged Buckle je pokročilá, lehká kompozitová konstrukce s vyšší pevností než předchozí verze.

4) Vysokopevnostní hliníkový naviják

Naviják o průměru 5,5", opracovaný z jediné tyče z leteckého hliníku, má charakteristické kuželovité konce a texturu vhodnou pro uchopení, která zajišťuje konzistentní točivý moment. Jeho eloxovaná povrchová úprava minimalizuje dopady okolních vlivů a zajišťuje odolnost v jakémkoli scénáři.

5) Pomocný klip pro uchycení turniketu (TRAC)

pohodlně drží naviják na místě, dokud jej nezajistíte do zámku Tri-Ring Lock™. Spona Trac zajišťuje stabilní manipulaci při náročných aplikacích a zlepšuje ovládání při pohybu jednou rukou.

6) Zámek Tri-Ring Lock™.

Aplikaci škrtidla dokončete zajištěním navijáku do zámku Tri-Ring Lock. Lze s ním snadno manipulovat pouze jednou rukou a zabraňuje posunu navijáku při pohybu pacienta.

7) Časový štítek - visačka pro zdokumentování doby aplikace škrtidla.

Barevné provedení: TM-84-0009 černá

TM-84-0010 oranžová

TM-84-0012 zelená